



1109892BTC

**TMG-9/3 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA**

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Edelstahl PVD-beschichtet
- kratzfeste Kameraabdeckung
- Ruftaster 3-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
Montageart	für senkrechte Montage
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Anzahl der Klingeltasten	9
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	335 x 295 x 2 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)	315 x 275 x 55 mm