



20311909



### Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- mit thermischer Rückführung
- mit Aufdruck
- ohne Spreizkrallen
- mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung
- mit Steckklemmen
- Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt.

#### Technische Merkmale

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Farbe                                         | polarweiß matt     |
| Nennspannung                                  | 24 V AC/DC         |
| Frequenz                                      | 50/60 Hz           |
| Schaltstrom                                   | 10 A~/4 A=         |
| Schalt-Temperaturdifferenz                    | ≈ 0,5 K            |
| Nachtabsenkung                                | ≈ 4 K              |
| Schaltstrom "Heizen"                          | 10 A               |
| Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$ | 4 A                |
| Energieeffizienzklasse                        | I (1%)             |
| Temperatur                                    | 5...30 °C          |
| Haupt-Designlinie                             | Berker S.1/B.3/B.7 |