



41092045



Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, gl.

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslight mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslight, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslight ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslight
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslight ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- mit Spreizkrallen
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- weißes LED-Licht
- lange Lebensdauer der LED
- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
Zentralstücke mit LED-Orientierungslight sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA |
| Ausschalthelligkeit | ≈ 4 lx |
| Lichtstärke (weiß) | 0,2 cd |
| Einschalthelligkeit | ≈ 2 lx |
| Leiterquerschnitt (massiv) | max. 2,5 mm ² |
| Erhöhter Berührungsschutz | nach VDE 0620-1:2021-02 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1:2021-02 |
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Haupt-Designlinie | Serie R.classic |
| Farbe | schwarz glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |