




47441606



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS B.3/B.7 anthrazit, matt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- ohne Aufdruck
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	anthrazit matt
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
Werkstoff	Thermoplast