



47512045



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- mit selbstschließendem Klappdeckel
- ohne Aufdruck
- mit Spreizkrallen
- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Farbe	schwarz glänzend
Werkstoff	Thermoplast