



Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit 4 Leitungseinführungen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die zusätzlichen seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für z.B. Werkbänke. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsleitung für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsleitung im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

6719323512

- 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- für waagerechte Montage
- Nur bei Montage mit einem Unterputz-Einsatz der Produktlinie Berker W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsleitung im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsleitung für Verdrahtung

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	polarweiß matt
Technische Ausführung	4 Leitungseinführungen