



85341131



### Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik,  $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.  
Nur für den Innenbereich geeignet!
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück  $\varnothing$  58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

#### Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	1,1 m
Nachlaufzeit	$\approx$ 180 s
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx$ 5...1000 lx, Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx$ 12 x 16 m
Reichweite frontal	$\approx$ 12 m
Reichweite seitlich	je $\approx$ 8 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	34 mm
Werkstoff	Thermoplast
Farbe	schwarz glänzend
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic