



85341283



1,1 m

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m B.7 alu matt

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
 - LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
 - Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
 - µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
 - mit Demontageschutz
 - Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	1,1 m
Erfassungsfeld, rechteckig	≈ 12 x 16 m
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich	je ≈ 8 m
Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx , Tagbetrieb
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Immunitätszeit	≈ 10 s
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	34 mm
Haupt-Designlinie	Berkel S.1/B.3/B.7
Farbe	alu matt, lackiert