



85342173



Bewegungsmelder 2,2 m K.5 edelstahl, lackiert

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Demontageschutz

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker K.5
Farbe	edelstahl matt, lackiert
Nennmontagehöhe	2,2 m
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx 8 \times 12$ m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Reichweite frontal	≈ 8 m
Nachlaufzeit	≈ 180 s
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5...1000$ lx, Tagbetrieb
Aufbauhöhe	34 mm
Werkstoff	Thermoplast