




BKF200145



### Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(145-190)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockenengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

#### Technische Merkmale

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nivellierbereich                             | 145 / 190 mm                                       |
| Breite installiertes Produkt                 | 200 mm                                             |
| Länge                                        | 2400 mm                                            |
| Bodenpflege                                  | trocken                                            |
| Werkstoff Deckel                             | Stahl                                              |
| Deckel Material Dicke                        | 3 mm                                               |
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne              | Kunststoff                                         |
| Werkstoff                                    | Stahlblech                                         |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-2                                        |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 30400 mm <sup>2</sup>                              |
| Max. Anzahl der Züge                         | 1                                                  |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 125                                                |
| Maximale Belastung                           | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |