

BKFD200045



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(45-70)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend.

Technische Merkmale

Nivellierbereich	45 / 70 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm
Länge	2400 mm
Bodenpflege	trocken
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoff	Stahlblech
Zulassungen	EN50085-2-2
Lichter/innerer Querschnitt	11200 mm²
Max. Anzahl der Züge	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	46
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN