



EH011

Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve für 200 Std. Tagesuhr 1S 16A

- Schließer-Kontakt
- mit potenzialfreiem Schaltkontakt
- Einstellung über Tagesschalt-scheibe
- Programmzyklus: 24 Stunden
- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- mit Schraubklemmen
- zur Montage auf DIN-Hutschiene

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Kontaktbelastbarkeit	16A 250V AC1
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
Leistungsaufnahme (Betrieb)	0,5 VA
Verlustleistung bei Volllast	≈ 1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 900 W
Anzahl Funktionskanäle	1
Kontaktanzahl	1
kürzeste Schaltzeit	15 min
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	96
Schaltzyklen	min. 30000
Schaltzyklen bei $\cos \varphi = 0,6$	min. 30000
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...6 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5...10 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE