



ESD463



### Installationsschütz 63A 4 Schließer 24VAC

Schütz in kompakter Bauweise nach nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

#### Technische Merkmale

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Module                               | 3                     |
| Nennstrom                                   | 63 A                  |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue               | 400 V                 |
| Isolationsspannung                          | 440 V                 |
| Frequenz                                    | 50 Hz                 |
| Stoßspannungsfestigkeit                     | 4 kV                  |
| Betriebstemperatur                          | -10...50 °C           |
| Lager-/Transporttemperatur                  | -40...80 °C           |
| Anschlussart                                | Schraubtechnik        |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter   | 4 - 16mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter     | 4 - 25mm <sup>2</sup> |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele  | 1000000               |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000                 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom       | 22,2 W                |
| Höhe installiertes Produkt                  | 85 mm                 |
| Breite installiertes Produkt                | 54 mm                 |
| Tiefe installiertes Produkt                 | 60 mm                 |
| Kontaktanzahl                               | 4                     |
| Kontaktart                                  | 4S                    |
| Anzugsverbrauch                             | 60 VA                 |
| Steuerspannung Wechselstrom                 | 24 V                  |