FB74WLN

**Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42**

Elektro-Wandaufsatztür F30/„I30" zur vollflächigen Wandmontage auf Massivwand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Geeignet für die klein- bis großformatige Abschottung von Elektro-Einbauwandverteilern in Rettungswegen, sowie zur revisionierbaren Abschottung von Installationsschächten gemäß MLAR und MBO. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F30) und in Anlehnung an DIN 4102-11 („I30"). Wandaufsatztüren aus unbrennbaren Brandschutzplatten nach DIN 4102-1 bestehend aus einem Ausgleichsrahmen mit zugelassenen Befestigungsmaterialien direkt auf der Wand und Tür. Tür ein- oder zweitürig mit Anschlag DIN rechts mit Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und vorbereitet für DIN Halbzylinder. Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen mit selbstaufschäumend im Brandfall. Hinweise: Zusätzliche Ausgleichsrahmen möglich. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 7 |
| Höhe installiertes Produkt | 1345 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1295 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 51 mm |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | F30/I30 |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
| Oberfläche | lackiert |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |