



FL73S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 850 x 300mm, Polyester

Wandaufbauschränk für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schränk mit Tür aus glasfaserverstärktem Polyester, UV-beständig, Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. **Hinweis:** Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Bei der Installation im Freien sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1150 mm
Breite installiertes Produkt	850 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Montageart	Aufputz / Aufbau
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Vierkant 8mm
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Verteilerreihen	7