



Wandlerschrank, universN, bis 250 A, IP44, SKII, 500 x 800 x 205 mm

Wandlerschrank bis 250 A für VNB Gebiet RWE Bereich Köln Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Maße (HxBxT) 500 x 800 x 205 mm, Schrank ausgebaut mit gelochter Montageplatte zur Aufnahme eines Modems, Hutschiene mit geschlossener Abdeckung, Reservefeld leer, Sammelschienen Ein- und Ausgang 12 x 5 mm, 250 A, Platz für die Aufnahme der VNB Wandler, Sammelschienen L1-L3 entnehmbar.

- 09
- pulverbeschichtet

FP33W2N

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Anschlussart	mit Sammelschiene 5-polig
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Umgebungstemperatur	0...20 °C
Geeignet für Außengebrauch	nein
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	49 W
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP44
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw	10 kA