



FT63S

**Schrack, univers, IP54, SK II, H950 x B800 x T275, 216 PLE**

Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 61439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61439/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC, 690 V / 50Hz. Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrack mit Tür aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech.

Universalleitungseinführungen oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung eingebaut. Sammelschienenenddurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innen liegenden justierbaren Scharnieren, Türanschlag wahlweise rechts oder links, mit 162 Grad Öffnungswinkel und austauschbarem Türverschluss. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrack nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Technische Merkmale

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Höhe installiertes Produkt   | 950 mm              |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm              |
| Tiefe installiertes Produkt  | 275 mm              |
| Anzahl Felder                | 3                   |
| Schutzart                    | IP54                |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II     |
| Farbe                        | lichtgrau RAL 7035  |
| Türschliessungstyp           | Schnellverriegelung |
| Anzahl der Türen             | 1                   |
| Anzahl der Verteilerreihen   | 6                   |
| Werkstoff                    | Stahl               |
| Anzahl der Schlösser         | 1                   |