



Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x160mm L=0, 5m verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

Kanalhöhe	196 mm
Kanalbreite	250 mm
Länge	500 mm
Farbe	verzinkt
Gewicht	21,7 kg
Werkstoff	Stahl / Gips
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	65
Halogenfrei	ja
Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Mit Schutzfolie	nein
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 90
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12

FWK9991600VERZ

