




FWK9992600VERZ



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0, 5m verzinkt**

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kanalhöhe                                    | 196 mm           |
| Kanalbreite                                  | 350 mm           |
| Länge                                        | 500 mm           |
| Farbe                                        | verzinkt         |
| Gewicht                                      | 27,5 kg          |
| Werkstoff                                    | Stahl / Gips     |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 107              |
| Halogenfrei                                  | ja               |
| Bodenlochungen                               | Mit Bodenlochung |
| Mit Schutzfolie                              | nein             |
| Feuerwiderstandsklasse                       | E 30 - E 90      |
| Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme             | DIN 4102-12      |
| Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme | DIN 4102-12      |