



HTD210H

Display zum Türeingbau 96 x 96 mm für Leistungsschalter h3+ Energy

Türeingbau-Display als Remote-Display für Leistungsschalter h3+ Energy zur Anzeige von Kommunikation und Messfunktion. Kompakt-Gerät zur Montage für die Energieverteilung-Tür oder im Innenausbau-system der Energieverteilung. Eine mitgelieferte Leitungsverbindung des Türeingbau-Displays zum Energy-Leistungsschalter und eine integrierte 24-VDC-Versorgung ist enthalten. Das LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen leicht ablesbar. Funktionen: Anzeigen der Daten von Schutzparameter des Leistungsschalters, gemessene Größen (A, V, kW, kvar, Hz), Parameter für die Alarmverwaltung, Alarmverläufe und Kenndaten des Leistungsschalters. Festlegung-/Änderung: Schutzparameter des Leistungsschalters, Messparameter, Parameter der Ausgangskontakte und Alarmverwaltung.

Technische Merkmale

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	24 V
Versorgungsspannungsart	DC
Verbrauchte Leistung in W	2 W
Schutzart	IP65
Ausschnitt (B x H)	92 mm
Betriebstemperatur	-10...55 °C