




### Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an Deckenabhängern, zur Aufnahme von C-Profileschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. **Hinweise:** Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialien zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren.

KTSA0200



#### Technische Merkmale

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Profillänge             | 230 mm                             |
| Passend für Kanalbreite | 200 mm                             |
| Tragfähigkeit           | 2400 N                             |
| Werkstoff               | Stahl                              |
| Oberfläche              | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |