



KU11LHE

BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4 - 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T1, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss (Hager: KJ0101S) möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 133 mm, Höhe = 219 mm, Einbautiefe = 113 mm. Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für die Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung oder Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel. Stillegung mit Blindplatte (Hager: KU40xxE) für Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen eHZ.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	219 mm
Breite installiertes Produkt	133 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Nennstrom	63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V AC