



### Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbinding der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbinding. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFS601000VERZ



LFS60100



### Technische Merkmale

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Länge                                        | 2000 mm              |
| Kanalhöhe                                    | 60 mm                |
| Kanalbreite                                  | 100 mm               |
| Werkstoff                                    | Stahl                |
| Farbe                                        | verzinkt             |
| Oberfläche                                   | verzinkt             |
| Anzahl steckbare Trennwände                  | 1                    |
| Klammern pro Meter                           | 2                    |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 5025 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 21                   |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung        | 250 mm               |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-1          |