



LT254E

Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 3x400A, Abgang oben/unten M10

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 / 300mm ²
Betätigungsart	mit Sicherungslasttrennschalter
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	8Nm
Frequenz	50/60 Hz
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	37 W
Isolationsspannung	1000 V
Klemmenart bei den Eingängen	Sammelschienen 60 mm
Klemmenart der Ausgänge	Schraubanschluss
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	130 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	15,2 kA
Anzahl der Pole Produktion	1
Nennstrom für Sicherungseinsätze	35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 300 / 315 / 350 / 400 A
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	400 A
Gewicht	3,346 kg
Polart	3 P
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	122 W