



LVSGW00TRPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für direkte Montage neben Größe 1-3, für den Wandlereinsatz.

Technische Merkmale

| | |
|---|-------------------------|
| Anschlussart | Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 2,5 - 95mm ² |
| Polanzahl | 3 P |
| Betriebstemperatur | -25...55 °C |
| Drehmoment | 5Nm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 22 W |
| Isolationsspannung | 1000 V |
| Schutzart | IP3X |
| Tiefe installiertes Produkt | 123 mm |
| Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde | 5 kA |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 1400 |
| Gewicht | 2,746 kg |
| Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV |