



MCS125



### Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 25A QuickConnect 1 Modul

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect-Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschiebung bis 63A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschiennenverbund durch Entriegelung der Hutschienschnellbefestigung.

#### Technische Merkmale

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anzahl Module                                                          | 1            |
| Nennstrom                                                              | 25 A         |
| Auslösercharakteristik                                                 | C            |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1                  | 6 kA         |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> AC IEC 60947-2 | 10 kA        |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> bei 230V AC nach IEC 60898-1         | 6 kA         |
| Polanzahl                                                              | 1 P          |
| Frequenz                                                               | 50/60 Hz     |
| Anschlussart                                                           | QuickConnect |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom                                  | 3 W          |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele                            | 4000         |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele                             | 20000        |