RED012Y

IP20

Bus Strangversorgung REG lichtgrau/grau

Bus Strangversorgung zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-Anlagen anderer Hersteller. Integrierter Audio-Auskoppler. Kurz-, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für Betriebszustand.

- Zur Versorgung von 2Draht und i2Audio/6Draht-Video Busteilnehmern
- Zusatzspeisungs-Ausgang für Buskomponenten
- mit Potenzialausgleich-Anschluss
- integrierter Audioauskoppler
- Überlast- und Übertemperaturschutz
- mit Power/Überlast LED
- großes Beschriftungsfeld

Technische Merkmale

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
Systemtechnologie	2Draht
Abmessungen (B x H x T)	106 x 90 x 67 mm
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	≈ 4,1 W
Ausgangsspannung	22…26 V DC
Ausgangsstrom	max. 1,25 A
Leitungslänge zur Innenstation	max. 150 m
Leitungslänge zur Außenstation	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5…45 °C