



REL502Y

IK07 IP44

Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurftür(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Gerätekonfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktilem Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagedeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktilem Rückmeldung
- Gerätekonfiguration über LED Display
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- LED Nachtbeleuchtung für Kamera
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
- steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Mithör- und Mitsehsperre
- Achtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	355 x 492,2 x 2 mm
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Montageart	Mauerdurchwurf
Tiefe	39 mm
Putzausgleich	17 mm
Betriebsspannung	LED und Kameraheizung 12 V~
Betriebsspannung LED	24 V DC
Für Beschriftungsband	12 mm
Schaltspannung Türöffnerkontakt	max. 24 V
Betriebsspannung LED und Kameraheizung	12 V AC
Strom Namensschild-Hinterleuchtung	45 mA
Schaltstrom Türöffnerkontakt	max. 1 A
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)	279 x 58 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5 x 14,5 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	72,4 x 12 mm
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Kontakt	potenzialfreier Türöffnerkontakt
Anzahl der Klingeltasten	2
Anzahl der Briefkästen	2
Abmessungen (B x H x T)	355 x 492,2 x 39 mm