



RER214Y



IK07 IP44

Außenstation für HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D weiß

- bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
- für senkrechte Montage
- für Aufputzmontage
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- Betriebsarten Namensschild-Hinterleuchtung: Ein, dämmerungsgesteuert, Aus
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- potenzialfreier Türöffnerkontakt

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	verkehrsweiß matt
Montageart	Aufputz / Aufbau
Betriebsspannung	24 V DC
Anzahl der Klingeltasten	2
Abmessungen (B x H x T)	101 x 196 x 28,5 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5 x 14,5 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebstemperatur	-20...55 °C