



RER613Y



IK07 IP44

Außenstation für HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D anthrazit

- für senkrechte Montage
- bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- LED Nachtbeleuchtung für Kamera
- Betriebsarten Namensschild-Hinterleuchtung: Ein, dämmerungsgesteuert, Aus
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- Kameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststellschraube
- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- temperaturgesteuerte Kameraheizung für klare Sicht
- potenzialfreier Türöffnerkontakt

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	anthrazit/grau matt
Montageart	Aufputz / Aufbau
Anzahl der Klingeltasten	2
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung	LED und Kameraheizung 12 V~
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal	11,5 °
Kamera Öffnungswinkel horizontal	140 °
Kamera Öffnungswinkel vertikal	120 °
Kamera Stromaufnahme (Betrieb)	240 mA
Kamera Stromaufnahme (Stand-by)	6 mA
Abmessungen (B x H x T)	101 x 196 x 28,5 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5 x 14,5 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebstemperatur	-20...55 °C