



SBN440



Ausschalter 40A 4 Schließer 400V AC 4PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Technische Merkmale

Nennstrom	40 A
Bemessungsbetriebsspannung U_e	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	440 V
Polanzahl	4 P
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Anzahl Module	4
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 25mm ²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	60000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,4 W
Verlustleistung pro Pol	1,1 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm