



SFM125



Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE

Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Technische Merkmale

| | |
|--|-------------------------|
| Nennstrom | 25 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Isolationsspannung | 440 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4000 V |
| Betriebstemperatur | -20...50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40...80 °C |
| Anschlussart | Schraubtechnik |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 10mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1,5 - 16mm ² |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 200000 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,9 W |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V |
| Anzahl Module | 1 |
| Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
| Breite installiertes Produkt | 17,5 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 68 mm |