



VE212DN

**Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 24PLE, mit Rangierkanal**

Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.

Technische Merkmale

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAL Farbnummer               | 7035                      |
| Schutzart                    | IP65                      |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II           |
| Glühdraht Test               | nach EN 60695-2-11: 750°C |
| Anzahl der Türen             | 1                         |
| Farbe                        | lichtgrau                 |
| Höhe installiertes Produkt   | 427 mm                    |
| Breite installiertes Produkt | 310 mm                    |
| Tiefe installiertes Produkt  | 151 mm                    |
| Nennspannung                 | 400 V                     |
| Anzahl Module                | 24                        |