



WYS100

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, 16 A 250 V~, brillantweiß

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltraging und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	brillantweiß
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abmessungen (dxH)	71x71x47
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	vormontiert
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE