


WYS111

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel beschriftbar, 16 A 250 V~, creme

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	creme
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Abmessungen (dxH)	71x71x47
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	vormontiert
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja
Betriebstemperatur	-10…35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10…50 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE