


WYS226A2

SCHUKO Steckdose kallysto erh. Berührungsschutz, 45°, 16 A 250 V~, Alu floral

SCHUKO-Steckdose 45° mit erhöhtem Berührungsschutz, Aluminium floral, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	silber
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	ohne
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10…35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10…50 °C
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE