



WYS406B

Steckdose SCHUKO m. LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz, silber

Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht und erhöhtem Berührungsschutz, silber; Kombination von Steckdose und Orientierungslicht; integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus; Durchverdrahtung möglich; lange Lebensdauer durch LED; weißes LED-Licht; verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltraging und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	silber
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	ohne
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE