



WYS720

Steckdose kallysto, ohne Schutzkontakt, Berührungsschutz, brillantweiß

Steckdose ohne Schutzkontakt mit Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	brillantweiß
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	ohne
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE