


ZAF135M



Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

Mobile Stromverteilersäule rund für Festplatzsäulen und Markplatzsäulen, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Stromverteilersäule mit Festplatzausschnitt zum Einbau von individueller Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign, aushängbare Stecktüren und Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Mit Anschlussleitung 5 x 16 qmm und Stecker, 5-polig, 63 A, IP 67, für den Stromanschluss. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Stromverteilersäule kann mit einem Elektrant fest montiert werden.

Technische Merkmale

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP44
Frequenz	50 Hz
Höhe installiertes Produkt	904 mm
Breite installiertes Produkt	360 mm
Tiefe installiertes Produkt	360 mm
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Montageart	mobil
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	2