




ZB34SET25LK



Komplettschrank, univers Z, 2ZP, 1 SG, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 4-feld

Technische Merkmale

| | |
|--|---|
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1050 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 205 mm |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türschiessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Zähleraufnahme | eHZ System |
| Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A | 2 |
| Anzahl Reserveplätze | 2 |
| Anzahl Zählerfelder (Einbausätze) | 2 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 1 |
| Anzahl Verteilerfelder | 1 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 5 |
| Mit Multimediafeld | nein |
| Anzahl Felder | 4 |
| Netzform | TT/TN-S |
| Polanzahl Verdrahtung | 5-polig |
| Sammelschienenendicke | 5 mm |
| Sammelschienenhöhe | 12 mm |
| Sammelschienenabstand | 40 mm |
| Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten | ESA 5-polig 1-25 mm ² |
| Ausstattung NAR Zählerfeld | mit Sammelschienen 5-polig und Hutschienenadapter |
| Hauptgerät NAR Zählerfeld | für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter |
| Zusatzgerät NAR Zählerfeld | Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA |
| Hauptgerät AAR Zählerfeld | Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ² |
| Zusatzgerät AAR Zählerfeld | leer |
| PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld | leer |
| Ausstattung Zählerplatz | ohne BKE-Datenschnittstelle |
| Anzahl RJ45-Schnittstellen | 2 |
| Ausstattung NAR SG/TRE-Feld | mit Sammelschienen 5-polig |
| Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld | Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme |
| Ausstattung AAR SG/TRE-Feld | ohne Bestückung |
| Ausstattung NAR Verteilerfeld | mit APZ + RJ45, unten |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | waagrecht |
| Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten | nein |
| Typ des Zubehörs | mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen | 2 |