



WYS226A2

SCHUKO Steckdose kallysto erh. Berührungsschutz, 45°, 16 A 250 V~, Alu floral

SCHUKO-Steckdose 45° mit erhöhtem Berührungsschutz, Aluminium floral, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	silber
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	ohne
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE