



17876189



### BLC Wächter Komfort 2,2 m IP44 Q.1/Q.3 polarweiß, samt

- mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen
- mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung
- blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
- mit Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit
- $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise (Erfassungssignalauswertung und Störsignalunterdrückung)
- Einschalthelligkeit in Verbindung mit BLC Dimmereinsätzen nur über BLC Nebenstelle abspeicherbar
- kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten
- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Klingel)
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

#### Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s...30 min
Immunitätszeit	≈ 3 s
Abdimzeit	30 s
Kurzzeitbetrieb	0,5 s
Nennmontagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 12 x 12 m
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m)	≈ 6 m
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m)	je ≈ 3 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20...100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 0...80 lx
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Betriebstemperatur	-20...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Farbe	polarweiß samt