



17840069



BLC Wächter Komfort 1,1 m Arsys polarweiß, glänzend

- mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung
- mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen
- blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
- mit Umschalter für AUS/Automatik/EIN
- mit Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit
- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise (Erfassungssignalauswertung und Störsignalunterdrückung)
- Einschalthelligkeit in Verbindung mit BLC Dimmereinsätzen nur über BLC Nebenstelle abspeicherbar
- kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten
- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Klingel)
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s ... 30 min
Immunitätszeit	≈ 3 s
Abdimmzeit	30 s
Kurzzeitbetrieb	0,5 s
Nennmontagehöhe	1,1 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 10 x 12 m
Reichweite frontal	≈ 10 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20 ... 100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 0 ... 80 lx
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Betriebstemperatur	-20 ... 45 °C
Haupt-Designlinie	Berker Arsys
Farbe	polarweiß glänzend