



20449004



### Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsyl edelstahl, lackiert

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bediensprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit Zugriffsschutz, Reglervorgang PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

- mit Frostschutzfunktion
- Timer für stundenweise Änderung der Temperatur
- mit Ventilschutzfunktion
- Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar
- mit Zugriffsschutz
- Bediensprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch
- Regelbereich der Temperatur einstellbar
- Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar
- bei Fußbodenheizung Regelung mittels Raum- und/oder Fußbodentemperatur möglich
- für Raum- und Fußbodenheizungen
- für Heiz- oder Kühlbetrieb
- mit selbstlernender Heizkurve
- großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige
- mit integriertem Temperaturfühler
- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- Reglervorgang PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar
- PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei 2-Punkt-Regelung) einstellbar
- mit thermischer Rückführung über Software
- programmierbar mit abgenommenem Bedienteil
- 3 Tagesblöcke: Mo.-Fr., Sa.-So., Mo.-So.
- 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar
- max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
- mit Aufdruck
- ohne Spreizkrallen
- mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler
- mit Schraubklemmen
- Neutralleiter erforderlich!

#### Technische Merkmale

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                                | edelstahl matt, lackiert |
| Nennspannung                         | 230 V AC                 |
| Frequenz                             | 50 Hz                    |
| Schaltstrom                          | 10 mA ... 10 (4)         |
| Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$ | max. 4 A                 |
| Energieeffizienzklasse               | IV (2%)                  |
| Leistungsaufnahme                    | ≈ 1,2 W                  |
| Schalt-Temperaturdifferenz           | ≈ 0,5 K                  |
| Einstellbereich Raumtemperatur       | 5 ... 30 °C              |
| Einstellbereich Fußbodentemperatur   | 10 ... 40 °C             |
| Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]     | ≈ 10                     |
| Einbautiefe                          | 25 mm                    |
| Haupt-Designlinie                    | Berker Arsyl             |