



4588



Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Zink-Druckguss Gehäuse, Cat.6A, Class EA, geschirmt, geeignet für PoE+, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit Geradeauslass, geeignet für Stecker RJ45, mit optionalen Staubschutzklappdeckeln, mit IDC-Klemmen.

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- nur für Stecker RJ45 geeignet
- geeignet für PoE+
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- mit Geradeauslass
- mit optionalen Staubschutzklappdeckeln
- äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs
- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung
- mit IDC-Klemmen

Technische Merkmale

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	0,5 A
Übertragungsbandbreite	max. 500 MHz
Kontaktwiderstand Signal	< 20 mΩ
Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Kupferleiter (massiv) Ø	0,51 ... 0,64 mm (AWG 24-22)
Kupferleiter (flexibel) Ø	0,4 ... 0,53 mm (AWG 26)
Einbautiefe	35 mm
Cat.6A iso/Class EA	nach DIN EN 50173-1:2011-09
Bauart	nach DIN EN 60603-7-51
Abschirmung	nach DIN EN 55022, Class B
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2