



177502



### RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display und Sensoranschluss Modul2 weiß, glänzend

- Klemmbefestigung
- Für manuelles und zeitprogrammiertes Fahren von Markisen, Jalousien und Rollläden.
- mit Umschalter für Manuell/Automatik
- Zufalls- und Astrofunktion kombinierbar
- Helligkeitswerte Sonne und Dämmerung individuell einstellbar
- Anzeige der nächsten Fahrzeit mit Berücksichtigung von Astro- und Zufallsfunktion
- großflächiges Display mit Symboldarstellung
- RolloTec Glasbruchsensor anschließbar
- für den Sensoranschluss am Klemmblock im Einsatz
- RolloTec Helligkeitssensor für Sonnenschutzbewegung Auf/Ab anschließbar
- mit RolloTec Helligkeitssensor AP zusätzlich Behangposition und Lamellenstellung einstellbar
- bei Anschluss eines RolloTec Helligkeitssensors dämmerungsgesteuertes Abfahren möglich
- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor
- Aussperricherung, da Auswertung der Zentral- oder Nebenstellenbefehle Ab abschaltbar
- Lamellenstellung bei Ab-Fahrzeiten programmierbar
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- mit insgesamt 3 unabhängigen Programmspeichern
- 2 Programmspeicher voreingestellt
- Programmspeicher netzausfallsicher
- Programmierung nach Woche und Tagen möglich
- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang
- mit deutschsprachigem Displaytext

#### Technische Merkmale

Frequenz	- Hz
Zufallsgenerator	± 15 min
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab	18
Astrozeitverschiebung	± 2 h
Einlernbare Laufzeit	1 s...6 min
Einlernbare Abfahrzeit	1 s...6 min
Lamellenverstellzeit	0...5 s
Einstellbereich Dämmerung	≈ 6...300 lx
Einstellbereich Sonne	≈ 1...76 klx
Gangreserve (wartungsfrei)	≈ 3 h
Betriebstemperatur	0...45 °C
Haupt-Designlinie	Modul 2
Farbe	weiß glänzend