



47527209



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

- ohne Aufdruck
- mit selbstschließendem Klappdeckel
- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Farbe	polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie	Berker K.1