



47527204



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.

- mit Aufdruck
- mit selbstschließendem Klappdeckel
- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Farbe	Edelstahl, Metall mattiert
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Werkstoff	Edelstahl