



47526059



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS Q.1/Q.3 polarweiß samt

Steckdose SCHUKO® mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck EDV, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Farbe	polarweiß samt
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Technische Ausführung	Aufdruck "EDV" in rot
Werkstoff	Duroplast