



6765100002



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Arsys weiß, glänzend

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
- mit Spreizkrallen
- 2-polig + Erde
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- lange Lebensdauer der LED
- weißes LED-Licht
- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Farbe	weiß glänzend
Haupt-Designlinie	Berker Arsys
Werkstoff	Thermoplast